

ТехноКИМ - 300 ВЭВКВ - ВП нг(A)-LS - ХЛ NхKхS ок - Л - МС ТУ 3581-018-53930360-2015

**Дополнительные характеристики эксплуатации:**  
 i – кабель для искробезопасных систем, с оболочкой синего цвета  
 МС – в маслобензостойком исполнении

**Материал проводника:**  
 Без обозначения – медный  
 Л – медный луженый

**Вид исполнения проводника:**  
 Без обозначения – многопроволочный круглый  
 ок – однопроволочный круглый

**Тип скрутки:**  
 NхS – пучковая скрутка  
 Nх2хS – парная скрутка  
 Nх3хS – триадная скрутка  
 Nх4хS – четверочная скрутка

**Исполнение:**  
 Хладостойкое, до -70 °С.

**Класс пожарной опасности:**  
 нг(A)-LS – с низким дымо и газовойделением  
 нг(A)-HF – не выделяющий коррозионно-активных веществ при горении и тлении  
 нг(A)-FRLS – огнестойкие, с низким дымо и газовойделением  
 нг(A)-FRHF – огнестойкие, не выделяющий коррозионно-активных веществ при горении и тлении

**Тип скрутки:**  
 Без обозначения – пучковая скрутка  
 -ВП/-ВЭП/ВЭоП – парная скрутка, в том числе с индивидуальными экранами пар  
 -ВТ/-ВЭТ/ВЭоТ – триадная скрутка, в том числе с индивидуальными экранами тройками  
 -ВЧ/-ВЭЧ/ВЭоЧ – четверочная скрутка, в том числе с индивидуальными экранами четверками

**Защитный покров:**  
 КГ – оплетка из стальных оцинкованных проволок  
 КоГ – обмотка из стальных оцинкованных проволок  
 КВ,КП,КПу – оплетка из стальных оцинкованных проволок с нанесенным поверх защитным шлангом из материала аналогичного материалу оболочки.  
 КоВ,КоП,КоПу – обмотка из стальных оцинкованных проволок с нанесенным поверх защитным шлангом из материала аналогичного материалу оболочки

**Материал оболочки:**  
 В – ПВХ пластикат  
 П – безгалогенная композиция  
 Пу – полиуретан

**Общий экран:**  
 Э – из алюмолавсановой ленты  
 Эо – в виде оплетки из медных луженых проволок  
 Эк – комбинированный экран из алюмолавсановой ленты и оплетки из медных луженых проволок

**Материал изоляции:**  
 В – ПВХ пластикат  
 П – безгалогенная композиция  
 Пс – полиэтилен  
 Пв – сшитый полиэтилен  
 Р – огнестойкая кремнийорганическая резина

**Рабочее напряжение:**  
 90 – 90 В  
 300 – 300 В  
 500 – 500 В

Кабели промышленные монтажные

Марка кабеля производителя



ЗАО «СПКБ Техно»

Тел./факс: 8 (499) 929-86-75, 8 (495) 505-68-50

Email: sale@spkb.ru

Сайт: www.spkb.ru

Адрес: 142103, г. Подольск, Московская обл., ул. Бронницкая, д. 5