

ТехноКИМ - 300 ВЭВКВ - ВП нг(А)-LS - ХЛ NxKxS ок - Л - МС ТУ 3581-018-53930360-2015

**Дополнительные характеристики эксплуатации:**

i - кабель для искробезопасных систем, с оболочкой синего цвета  
МС - в маслобензостойком исполнении

**Материал проводника:**

Без обозначения - медный  
Л - медный луженый

**Вид исполнения проводника:**

Без обозначения - многопроволочный круглый  
ок - однопроволочный круглый

**Тип скрутки:**

NxS - пучковая скрутка  
Nx2xS - парная скрутка  
Nx3xS - триадная скрутка  
Nx4xS - четверочная скрутка

**Исполнение:**

Хладостойкое, до -70 °С.

**Класс пожарной опасности:**

нг(А)-LS - с низким дымо и газовойделением  
нг(А)-HF - не выделяющий коррозионно-активных веществ при горении и тлении  
нг(А)-FRLS - огнестойкие, с низким дымо и газовойделением  
нг(А)-FRHF - огнестойкие, не выделяющий коррозионно-активных веществ при горении и тлении

**Тип скрутки:**

Без обозначения - пучковая скрутка  
-ВП/-ВЭП/ВЭоП - парная скрутка, в том числе с индивидуальными экранами пар  
-ВТ/-ВЭТ/ВЭоТ - триадная скрутка, в том числе с индивидуальными экранами тройками  
-ВЧ/-ВЭЧ/ВЭоЧ - четверочная скрутка, в том числе с индивидуальными экранами четверками

**Защитный покров:**

КГ - оплетка из стальных оцинкованных проволок  
КоГ - обмотка из стальных оцинкованных проволок  
КВ,КП,КПу - оплетка из стальных оцинкованных проволок с нанесенным поверх защитным шлангом из материала аналогичного материалу оболочки.  
КоВ,КоП,КоПу - обмотка из стальных оцинкованных проволок с нанесенным поверх защитным шлангом из материала аналогичного материалу оболочки

**Материал оболочки:**

В - ПВХ пластикат  
П - безгал-ая композиция  
Пу - полиуретан

**Общий экран:**

Э - из алюмолавсановой ленты  
Эо - в виде оплетки из медных луженых проволок  
Эк - комбинированный экран из алюмолавсановой ленты и оплетки из медных луженых проволок

**Материал изоляции:**

В - ПВХ пластикат  
П - безгалогенная композиция  
Пс - полиэтилен  
Пв - сшитый полиэтилен  
Р - огнестойкая кремнийорганическая резина

**Рабочее напряжение:**

90 - 90 В  
300 - 300 В  
500 - 500 В

Кабели промышленные монтажные

Марка кабеля производителя



**ЗАО «СПКБ Техно»**

**Тел./факс:** 8 (499) 929-86-75, 8 (495) 505-68-50

**Email:** sale@spkb.ru

**Сайт:** www.spkb.ru

**Адрес:** 142103, г. Подольск, Московская обл., ул. Бронницкая, д. 5