



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00728/25

Серия **RU** № **0570924**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Место осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ТЕХНО» (АО «ЭСПКБ «ТЕХНО»). Место нахождения: 142103, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом 5А, строение 3, офис 6. Адрес места осуществления деятельности: 142103, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом 5. ОГРН: 1045007201216. Телефон: 8(499)9298675. Адрес электронной почты: spkb@spkb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (АО «СПКБ Техно»). Место нахождения: 142103, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом 5А, строение 3, офис 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142103, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом 5.

ПРОДУКЦИЯ Кабель силовой, с медными токопроводящими жилами сечением от 1,5 мм² до 16 мм², с числом жил от 1 до 5, с экраном и без экрана, с броней и без брони, в том числе в плоском исполнении, в том числе в холодостойком исполнении, в том числе стойкий к воздействию минерального масла и бензина, предназначенный для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных установках (устройствах), работающих при номинальном переменном напряжении 0,66 кВ, 1 кВ номинальной частотой до 50 Гц, марок: см. приложение бланк № 1055691.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-029-53930360-2019 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе огнестойкие, на номинальное напряжение 0,66 кВ; 1 кВ. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 2/М095 от 22.04.2025, 2/М096 от 22.04.2025, 2/М097 от 22.04.2025, 2/М098 от 22.04.2025, 2/М099 от 22.04.2025, 1/0067 от 25.04.2025, 1/0068 от 25.04.2025, 1/0069 от 25.04.2025, 1/0070 от 25.04.2025, 1/0071 от 28.04.2025, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.

Акта о результатах анализа состояния производства № 2983/АА от 24.12.2024, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 (Афанасьев Олег Геннадьевич).

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 разделы 1-6, 9-11 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Срок хранения при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С: под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 7 лет. Срок службы: более 40 лет для кабелей исполнений «нг(А)-HF», «нг(А)-FRHF», более 30 лет для остальных кабелей. Сертификат соответствия распространяется на данную продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции от 12.2024. Соглашение о сотрудничестве от 11.10.2010

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.04.2025 **ПО** 28.04.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Далбинш Игорь Илгонович (Ф.И.О.)

Коваль Владислав Николаевич (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00728/25**Серия **RU** № **1055691**

ВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А), ВВГЭнг(А), ВБШвнг(А) с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А;

ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LS, ВВГмнг(А)-LS, ВВГ-Пмнг(А)-LS, ВВГЭмнг(А)-LS, ВБШвмнг(А)-LS с изоляцией, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением;

ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШвнг(А)-FRLS, ВВГмнг(А)-FRLS, ВВГ-Пмнг(А)-FRLS, ВВГЭмнг(А)-FRLS, ВБШвмнг(А)-FRLS с термическим барьером, с изоляцией, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, огнестойкий;

ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг(А)-LSLTx, ВБШвнг(А)-LSLTx с изоляцией, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения;

ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШвнг(А)-FRLSLTx с термическим барьером, с изоляцией, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, огнестойкий;

ППГнг(А)-HF, ППГ-Пнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF, ПвПГнг(А)-HF, ПвПГ-Пнг(А)-HF, ПвПГЭнг(А)-HF, ПвБПнг(А)-HF, ППГмнг(А)-HF, ППГ-Пмнг(А)-HF, ППГЭмнг(А)-HF, ПБПмнг(А)-HF, ПвПГмнг(А)-HF, ПвПГ-Пмнг(А)-HF, ПвПГЭмнг(А)-HF, ПвБПмнг(А)-HF с изоляцией из сшитого полиэтилена или из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой или защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении;

ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГ-Пнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF, ППГмнг(А)-FRHF, ППГ-Пмнг(А)-FRHF, ППГЭмнг(А)-FRHF, ПБПмнг(А)-FRHF, ПвПГмнг(А)-FRHF, ПвПГ-Пмнг(А)-FRHF, ПвПГЭмнг(А)-FRHF, ПвБПмнг(А)-FRHF с термическим барьером, с изоляцией из сшитого полиэтилена или из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой или защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкий.

Примечание.

1. В кабелях плоского исполнения в марке кабеля указывается «-П».
2. В кабелях холодостойкого исполнения в марке кабеля добавляется индекс «-ХЛ».
3. В кабелях, стойких к воздействию минерального масла и бензина, в марке кабеля указывается «м».

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Далбин Игорь Илгонович
(Ф.И.О.)

Коваль Владислав Николаевич
(Ф.И.О.)