

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РОСС RU.32226.04ЕЛК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.SSK10.H00208/25

Срок действия с 16.05.2025

по 15.05.2028

per.№ RU.SSK10.04ЕЛК0

№ 0071985

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «Техностар-Серт»

Адрес: 141900, Россия, Московская область, город Талдом, улица Загородная, дом 1

Тел: +7 (499) 113-76-56

E-mail: tehnostar.group@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи серии TechnoLAN категории 5е, в том числе огнестойкий, с медными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, с изоляцией из полиэтилена или с комбинированной изоляцией из огнестойкой резиновой смеси и полиэтилена, с числом пар до 25, в том числе с индивидуально экранированными парами, в том числе с общим экраном, в том числе в броне из стальных оцинкованных проволок (индекс «SWA» в марке кабеля), в том числе в броне из стальных оцинкованных проволок и с защитным шлангом поверх брони (индекс «SWA PS» в марке кабеля), в том числе в холодостойком исполнении (индекс «-ХЛ» в марке кабеля для исполнений нг(A)-LS, нг(A)-FRLS, нг(A)-HF, нг(A)-FRHF), в том числе стойкий к воздействию минерального масла и бензина (индекс «-МС» в марке кабеля для исполнений нг(A)-LS, нг(A)-FRLS, нг(A)-HF, нг(A)-FRHF), на рабочее напряжение до 48 В переменного тока, изготовленный по ТУ 3574-019-53930360-2014, марок, согласно приложению 1 на 1 листе бланка № 0023567

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3574-019-53930360-2014 «Кабели высокочастотные парной скрутки для структурированных кабельных систем. Технические условия»

Серийный выпуск

КОД ОК

Код ОКПД 2
27.32.13.150

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 54429-2011 «Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия» (разделы 4 «Классификация, основные параметры и размеры», раздел 5 «Технические требования», раздел 6 «Требования безопасности и охраны окружающей среды»), ТУ 3574-019-53930360-2014 «Кабели высокочастотные парной скрутки для структурированных кабельных систем. Технические условия»

КОД ТН ВЭД

8544 49 910 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (АО «СПКБ Техно») Место нахождения: 142103, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5А, стр.3, офис 1. Адрес места осуществления деятельности: 142103, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5
ОГРН: 1035007202097

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ТЕХНО» (АО «ЭСПКБ «ТЕХНО») Место нахождения: 142103, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5А, стр.3, офис 6. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142103, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5
Телефон: +7(499)9298675. e-mail: spkb@spkb.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 00930/ТТ/052025, 00931/ТТ/052025, 00932/ТТ/052025, 00933/ТТ/052025 от 16.05.2025 года, выданных Испытательной лабораторией «Техностар-Тест» (регистрационный номер аттестата аккредитации RU.SSK11.04ЕЛК0) Сертификат соответствия от 29.03.2022 г. № RU C-RU.ПБ34.В.00630/22, выданный ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015 г.) на соответствие требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

Абдулов М.Н.

инициалы, фамилия

Синельникова Т.В.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РОСС RU.32226.04ЕЛКО

№ 0023567

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.SSK10.H00208/25

27.32.13.150

8544 49 910 1

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи серии TechnoLAN категории 5е, в том числе огнестойкий, с медными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, с изоляцией из полиэтилена или с комбинированной изоляцией из огнестойкой резиновой смеси и полиэтилена, с числом пар до 25, в том числе с индивидуально экранированными парами, в том числе с общим экраном, в том числе в броне из стальных оцинкованных проволок (индекс «SWA» в марке кабеля), в том числе в броне из стальных оцинкованных проволок и с защитным шлангом поверх брони (индекс «SWA PS» в марке кабеля), в том числе в холодостойком исполнении (индекс «-ХЛ» в марке кабеля для исполнений нг(A)-LS, нг(A)-FRLS, нг(A)-HF, нг(A)-FRHF), в том числе стойкий к воздействию минерального масла и бензина (индекс «-МС» в марке кабеля для исполнений нг(A)-LS, нг(A)-FRLS, нг(A)-HF, нг(A)-FRHF), на рабочее напряжение до 48 В переменного тока, изготовленный по ТУ 3574-019-53930360-2014.

Марки:

TechnoLAN U/UTP Cat 5e PE, TechnoLAN F/UTP Cat 5e PE, TechnoLAN S/UTP Cat 5e PE, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e PE, TechnoLAN U/FTP Cat 5e PE, TechnoLAN U/STP Cat 5e PE, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e PE, TechnoLAN F/FTP Cat 5e PE, TechnoLAN F/STP Cat 5e PE, TechnoLAN F/SFTP Cat 5e PE, TechnoLAN S/FTP Cat 5e PE, TechnoLAN S/SFTP Cat 5e PE, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e PE – с оболочкой или защитным шлангом из светостабилизированного полиэтилена;

TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC, TechnoLAN F/UTP Cat 5e PVC, TechnoLAN S/UTP Cat 5e PVC, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e PVC, TechnoLAN U/FTP Cat 5e PVC, TechnoLAN U/STP Cat 5e PVC, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e PVC, TechnoLAN F/FTP Cat 5e PVC, TechnoLAN F/STP Cat 5e PVC, TechnoLAN F/SFTP Cat 5e PVC, TechnoLAN S/FTP Cat 5e PVC, TechnoLAN S/SFTP Cat 5e PVC, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e PVC – с оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика;

TechnoLAN U/UTP Cat 5e PUR, TechnoLAN F/UTP Cat 5e PUR, TechnoLAN S/UTP Cat 5e PUR, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e PUR, TechnoLAN U/FTP Cat 5e PUR, TechnoLAN U/STP Cat 5e PUR, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e PUR, TechnoLAN F/FTP Cat 5e PUR, TechnoLAN F/STP Cat 5e PUR, TechnoLAN F/SFTP Cat 5e PUR, TechnoLAN S/FTP Cat 5e PUR, TechnoLAN S/SFTP Cat 5e PUR, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e PUR – с оболочкой или защитным шлангом из полиуретана;

TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN F/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN S/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN U/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN U/STP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN F/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN F/STP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN F/SFTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN S/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN S/SFTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS – с оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе стойкого к воздействию минерального масла и бензина;

TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN F/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN S/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN U/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN U/STP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN F/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN F/STP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN F/SFTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN S/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN S/SFTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx – с оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения;

TechnoLAN U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN F/UTP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN S/UTP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN U/FTP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN U/STP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN F/FTP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN F/STP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN F/SFTP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN S/FTP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN S/SFTP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e ZH нг(A)-HF – с оболочкой или защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе стойкого к воздействию минерального масла и бензина;

TechnoLAN U/UTP Cat 5e PUR нг(A)-HF, TechnoLAN F/UTP Cat 5e PUR нг(A)-HF, TechnoLAN S/UTP Cat 5e PUR нг(A)-HF, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e PUR нг(A)-HF, TechnoLAN U/FTP Cat 5e PUR нг(A)-HF, TechnoLAN U/STP Cat 5e PUR нг(A)-HF, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e PUR нг(A)-HF, TechnoLAN F/FTP Cat 5e PUR нг(A)-HF, TechnoLAN F/STP Cat 5e PUR нг(A)-HF, TechnoLAN F/SFTP Cat 5e PUR нг(A)-HF, TechnoLAN S/FTP Cat 5e PUR нг(A)-HF, TechnoLAN S/SFTP Cat 5e PUR нг(A)-HF, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e PUR нг(A)-HF – с оболочкой или защитным шлангом из полиуретана, не содержащего галогенов, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе стойкого к воздействию минерального масла и бензина;

TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLS, TechnoLAN F/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLS, TechnoLAN S/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLS, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLS, TechnoLAN U/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLS, TechnoLAN U/STP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLS, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLS, TechnoLAN F/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLS, TechnoLAN F/STP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLS, TechnoLAN F/SFTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLS, TechnoLAN S/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLS, TechnoLAN S/SFTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLS, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLS – огнестойкий, с оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе стойкого к воздействию минерального масла и бензина;

TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLSLTx, TechnoLAN F/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLSLTx, TechnoLAN S/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLSLTx, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLSLTx, TechnoLAN U/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLSLTx, TechnoLAN U/STP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLSLTx, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLSLTx, TechnoLAN F/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLSLTx, TechnoLAN F/STP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLSLTx, TechnoLAN F/SFTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLSLTx, TechnoLAN S/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLSLTx, TechnoLAN S/SFTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLSLTx, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-FRLSLTx – огнестойкий, с оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения;

TechnoLAN U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, TechnoLAN F/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, TechnoLAN S/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, TechnoLAN U/FTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, TechnoLAN U/STP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, TechnoLAN F/FTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, TechnoLAN F/STP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, TechnoLAN F/SFTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, TechnoLAN S/FTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, TechnoLAN S/SFTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, TechnoLAN SF/STP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF – огнестойкий, с оболочкой или защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе стойкого к воздействию минерального масла и бензина;

TechnoLAN U/UTP Cat 5e PUR нг(A)-FRHF, TechnoLAN F/UTP Cat 5e PUR нг(A)-FRHF, TechnoLAN S/UTP Cat 5e PUR нг(A)-FRHF, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e PUR нг(A)-FRHF, TechnoLAN U/FTP Cat 5e PUR нг(A)-FRHF, TechnoLAN U/STP Cat 5e PUR нг(A)-FRHF, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e PUR нг(A)-FRHF, TechnoLAN F/FTP Cat 5e PUR нг(A)-FRHF, TechnoLAN F/STP Cat 5e PUR нг(A)-FRHF, TechnoLAN F/SFTP Cat 5e PUR нг(A)-FRHF, TechnoLAN S/FTP Cat 5e PUR нг(A)-FRHF, TechnoLAN S/SFTP Cat 5e PUR нг(A)-FRHF, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e PUR нг(A)-FRHF – огнестойкий, с оболочкой или защитным шлангом из полиуретана, не содержащего галогенов, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе стойкого к воздействию минерального масла и бензина.



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

Абдулов М.Н.

инициалы, фамилия

Синельникова Т.В.

инициалы, фамилия